

Enjektör Fonksiyon Test Cihazı

IFT-70



Enjektör Fonksiyon Test Cihazı IFT-70

IFT-70, tamirhanelerden dizel servislerine kadar her seviyedeki işletmenin basit ve hızlı bir şekilde dizel enjektörlerin arıza teşhisini gerçekleştirebilmesi için tasarlanmıştır. IFT-70, servislerde araç arıza teşhis işlemlerinin bir parçası olarak veya bir dizel uzmanı yönetiminde **Hartridge** AVM veya CRi-PC ürünleri ile birlikte komple enjektör testi, arıza teşhisi ve tamiri programının bir parçası olarak kullanılabilir.

Enjektör Fonksiyon Test Cihazı IFT-70

- 0 – 700 Bar çalışma aralığı
- Püskürtme formlarının izlendiği Püskürtme Odası
- 10ml – 158ml kapasiteli enjeksiyon miktar ölçer tüpleri
- 10ml – 158ml kapasiteli geri dönüş miktar ölçer tüpleri
- Yarı otomatik şişe tahliye tertibatı
- Mazot dumanı emme tertibatı
- Kullanımı kolay enjektör tespit mengenesi:
 - Farklı boyutlu enjektörler için uygundur
 - Püskürtme formu izleme ve ölçüm modu arasında kolayca geçiş imkanı sunar
 - Standart enjektörler için bir adaptöre gerek yoktur
- Bazı özel uygulamalar için yan besleme adaptörü gerekmektedir
- Esnek, yüksek basınç hortumu bağlantıları bulunur
- IFT kontrol modülü standart olarak sunulmaktadır
- Opsiyonel ekipmanlar:
 - Ultrasonik temizlik cihazı (IFT-u)
 - CR olmayan enjektörler için açma basınç ünitesi (IFT-n).

IFT-n Modülü

*Opsiyonel Enjektör açma basınç göstergesi mevcuttur

- Yazılım / donanım güncellemesi yapılabilir
- Aşağıdakiler için kullanılabilir;
 - Geleneksel tek kademeli enjektörler
 - EUI Memeler (Hartridge adaptörleri ile birlikte kullanıldığında)
- IFT-c göstergesinde "Enjektör Açma Basıncı"nı gösterir
 - 1 Bar ± 1% hassasiyet ile
- Püskürtme formlarının izlendiği Püskürtme Odası.



IFT-c Modülü

- IFT-70 Cihazı ile birlikte çalışır
- IFT-70 Cihazını ve güvenlik kilitlerini kontrol eder
- Enjektör çalıştırma profilleri:
 - Delphi, Denso ve Bosch Solenoid
 - Continental ve Bosch Piezo
- Dakikadaki Püskürtme Sayısı: 0 – 3000 arası
 - 100 birimlik değişimler ile
- Sinyal Genişliği: 100 – 3000 mikro saniye arası
 - 100 mikro saniyelik değişimler ile
- Püskürtme Sayımı: 10 – 1000
 - 10/20/50/100/200/500/1000
- Geri dönüş ölçümü için kronometre
 - Enjeksiyon/dakika = 0
- Zaman Ayarlı Çalışma: 10 – 120 saniye
 - 10 saniye aralıklı
- HH701 ve HH705 Cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere bağımsız çalışabilen versiyonu mevcuttur.



IFT-u Modülü

*Opsiyonel Ultrasonik Temizlik Cihazı

- IFT-70 Cihazı ile entegre çalışır
- 1.5 litre kapasiteli, İç ölçüleri: 150x140x100mm
- Dış ölçüleri: 180x160x190mm
- 150 watt gücünde ısıtıcı
- 0 – 15 dakika aralığında zamanlayıcı
- Enjektör bağlantı ayakları
- Standart **Hartclean** temizlik sıvısı kullanır.
- Tek başına bir ünite olarak temin edilebilir.



Daha detaylı bilgi için **Hartridge™** distribütörünüze başvurunuz veya www.hartridge.com sitesini ziyaret ediniz.

Ürünler ile ilgili geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir. **Hartridge™**, herhangi bir uyarı yapmaksızın tasarım ve/veya teknik özellikler konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

© Hartridge™ 2011

IFT-70 (TUR) version 1.20 03/11



Ürün ve Hizmet Çözümleri

Delphi Otomotiv Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Ege Serbest Bölge Şubesi
Yalçın Yolu No:10
Gaziemir 35410
İzmir – TÜRKİYE

Telefon: 0232 4887200

Faks: 0232 2517308

www.hartridge.com